

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

UASG 926307 - CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO

DISPENSA 3/2023

Período para entrega de proposta: 14/04/2023 15:39:09 até 19/04/2023 09:59:59

Período para envio de lances: 19/04/2023 10:00:00 até 19/04/2023 16:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Não

Objeto: Nobreak Gerenciável com potência nominal de 3000VA Características: TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMUNICAÇÃO COM INTERFACE USB, FREQUÊNCIA: 40HZ - 70HZ, TIPO: NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 12 TOMADAS 2P+T, TENSÃO SAÍDA: BIVOLT, CAPACIDADE NOMINAL: 3, TIPO ALARME: SONORO, BATERIA: SELADA.

Item 1 - Estabilizador tensão

Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 4.503,6100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.479.***-*0 - RAFAEL FIGUEIRO OTAVIO para ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER, CNPJ 47.825.151/0001-42, melhor lance: R\$ 3.174,3900

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
16.633.511/0001-80 - 16.633.511 ANDERSON SCARPIM JUSTINO	Sim	R\$ 4.300,0000	
Descrição detalhada: Tensao Marca/Fabricante: Estab Modelo/versão: Tensao			
27.813.226/0001-68 - 27.813.226 ROMULO SALVADOR PAIM	Sim	R\$ 4.503,6100	
Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada Marca/Fabricante: Force Line ouu similar Modelo/versão: ESTABILIZADOR TENSÃO			
34.213.521/0001-49 - 33 INOVACAO LTDA	Sim	R\$ 4.500,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: estabilizador citex Marca/Fabricante: citex Modelo/versão: citex</p>			
44.812.602/0001-19 - 3LS2 TERCEIRIZACAO IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA	Sim	R\$ 11.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador tensão Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: ESTABILIZADOR TENSÃO</p>			
07.760.711/0001-03 - 3M COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 7.850,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: intelbras</p>			
41.445.037/0001-00 - 41.445.037 VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA	Sim	R\$ 4.503,0000	
<p>Descrição detalhada: 6 Níveis de proteção: Fornece energia limpa e segura preservando a vida útil de seus equipamentos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Queda de rede (Blackout); 2. Ruído de rede elétrica; 3. Sobretensão de rede elétrica; 4. Subtensão de rede elétrica; 5. Surtos de tensão na rede; 6. Correção de variação da rede elétrica por degrau. <p>— Gerenciável via Smartphone: Tenha o controle de seu nobreak na palma da mão.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Receba notificações em tempo real; - Monitore o nível de bateria a distância; - Desligue seu sistema remotamente. <p>App PowerView Mobile, disponível para download nas lojas Google Play e APP Store.</p> <p>— Adaptador de rede Net Adapter II (opcional): Permite o controle e o monitoramento remoto do nobreak via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP,</p>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
------------	-----------------------------	-------	----------

sem a necessidade de um computador próximo ao nobreak.

—
Expansão de autonomia:

Permite expandir o tempo de autonomia para até 17h* utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak.

* Tempo de autonomia para 01 PC onboard + 01 monitor LED de 15,6" utilizando 02 Módulos de 24V/40Ah.

—
6 Níveis de proteção:

Fornece energia limpa e segura preservando a vida útil de seus equipamentos.

1. Queda de rede (Blackout);

2. Ruído de rede elétrica;

3. Sobretensão de rede elétrica;

4. Subtensão de rede elétrica;

5. Surtos de tensão na rede;

6. Correção de variação da rede elétrica por degrau.

6 Níveis de proteção:

Gerenciável via Smartphone:

Gerenciável via Smartphone:

Tenha o controle de seu nobreak na palma da mão.

- Receba notificações em tempo real;

- Monitore o nível de bateria a distância;

- Desligue seu sistema remotamente.

App PowerView Mobile, disponível para download nas lojas Google Play e APP Store.

Adaptador de rede Net Adapter II (opcional):

Permite o controle e o monitoramento remoto do nobreak via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP, sem a necessidade de um computador próximo ao nobreak.

Adaptador de rede Net Adapter II (opcional):

Expansão de autonomia:

Expansão de autonomia:

Permite expandir o tempo de autonomia para até 17h* utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak.

* Tempo de autonomia para 01 PC onboard + 01 monitor LED de 15,6" utilizando 02 Módulos de 24V/40Ah.

Fusível rearmável:

Elimina a necessidade de troca do fusível. Praticidade para o seu dia a dia evitando a parada de seus equipamentos, pois basta pressioná-lo para que o nobreak volte a funcionar após um surto de tensão ou sobrecarga.

Marca/Fabricante: sms

Modelo/versão: 0027747 | Power Vision NG

47.913.904/0001-71 - 47.913.904 PEDRO CUSTODIO DOS SANTOS	Sim	R\$ 5.900,0000	
---	-----	----------------	--

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: Potência 3000 VA Tensão de entrada 115/127/220V Tensão de saída 115V Conexão de Entrada Plugue NBR 14136 Conexão de saída 10 tomadas NBR 14136 Fusível Rearmável Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash Bateria Interna 2 baterias 12Vdc / 17Ah Comunicação Saídas USB e RS232 para gerenciamento de UPS Conector Tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak Leds Indicam as principais condições de operação do nobreak Garantia 1 ano</p> <p>Marca/Fabricante: SMS Modelo/versão: bivolt</p>			
48.489.837/0001-72 - 48.489.837 JAILTON SILVA AMARO	Sim	R\$ 4.503,6100	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar</p>			
48.807.338/0001-86 - 48.807.338 WILLIAM BONILHA DE ARAUJO	Sim	R\$ 4.503,6000	
<p>Descrição detalhada: ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potência: 3200VA - Tensão de entrada: 115V/220V (automático) - Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) - Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 2 engates rápido para bateria(s) externa(s) - Quantidade de tomadas: 4 tomadas 20A - NBR 14136, 8 tomadas 10A - NBR 14136 - Forma da onda no inversor: Semi-senoidal (retangular PWM) - Tensão DC: 24V - Bateria(s): 2 baterias internas de 12V 18Ah - Bateria externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V/45Ah para cada engate rápido - Autonomia Média: 3 horas com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6#8243; - Comunicação Inteligente: com interface USB-B - Freqüência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5) com detecção automática - Fator de potência saída: 0,7 - Tempo de transferência: 1 ms - Rendimento em rede (com meia carga): >96 - Rendimento em inversor (com meia carga): >85 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) - Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA) - Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6 <p>Dimensão e peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 315mm - Largura: 184mm - Comprimento: 530mm - Peso: 33.3kg <p>Aplicações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparelhos eletrônicos - Áudio e Vídeo 			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
- Caixas Registradoras (PDV) - Câmeras e CFTV - Computador ou Notebook - Equipamentos para automação residencial, comercial e bancária - Fechaduras magnéticas - Impressoras a jato de tinta - Microcomputadores - Modem - Periféricos em geral - Roteador Marca/Fabricante: TS SHARA		Modelo/versão: 4451	

49.012.603/0001-00 - 49.012.603 GABRIEL LUIS SELBACH SCROCK	Sim	R\$ 4.503,5900	
---	-----	----------------	--

<p>Descrição detalhada: Potência: 3200VA</p> <p>Tensão de entrada: 115V/220V (automático)</p> <p>Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)</p> <p>Motores indicados: Até 1 motor 1.1/2 HP ou até 4 motores 1/3 HP</p> <p>Conexão de entrada AC: 1 cabo de alimentação, 2 engates rápido para bateria externa</p> <p>Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR 14136</p> <p>Tensão DC: 24V</p> <p>Bateria(s): Compatível com 2 ou 4 baterias (30-240Ah)</p> <p>Autonomia Média: 670 ciclos para motor de 1/4HP (adicionando 4 baterias de 45Ah)</p> <p>Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5 por cento) com detecção automática</p> <p>Fator de potência saída: 0,7</p> <p>Tempo de transferência: 1 ms</p> <p>Rendimento em rede (com meia carga): >96 por cento</p> <p>Rendimento em inversor (com meia carga): >85 por cento</p> <p>Faixa de Entrada 110V/115V/120V/127V: 91V - 143V (CA)</p> <p>Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA)</p> <p>Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6 por cento</p> <p>Peso: 19.5kg</p> <p>Altura: 315mm</p> <p>Largura: 184mm</p> <p>Comprimento: 530mm</p>

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Características:			
Preparado para trabalhar com centrais de portão convencionais e inversoras			
Conexão da(s) bateria(s) por engate rápido			
Permite a fixação na parede			
Tecnologia Line Interactive			
Auto-teste na inicialização			
Microprocessado			
Informativo luminoso para modo rede e inversor			
Estabilizador e Filtro de linha integrados			
Carregador de bateria(s) inteligente			
Alarme sonoro de indicação			
DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica			
Inversor Sincronizado com a rede			
Reconhecimento automático de 50Hz ou 60Hz			
Correção da tensão de saída em true-RMS			
Medição da tensão de entrada em true-RMS			
Chave liga-desliga embutida e temporizada			
Detecção eletrônica de sobrecargas e curtos-circuitos			
Acionamento do inversor em subtensão e sobretensão			
Desligamento automático ao final do tempo de autonomia			
Religamento automático ao retorno da rede elétrica.			
PROTEÇÕES:			
Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização			
Proteção contra sub e sobretensão AC			
Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)			
Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador			
APLICAÇÕES:			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Câmeras e CFTV			
Cancelas			
Fechaduras magnéticas			
Portões automáticos			
Marca/Fabricante: TS Shara		Modelo/versão: Ups Gate	
49.649.839/0001-44 - 49.649.839 MARIANE WINKERT VEIGA	Sim	R\$ 4.498,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: POWER VISION</p> <p>Modelo/versão: CMD</p>			
21.308.808/0001-00 - A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	Sim	R\$ 4.503,6100	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: SMS/SIMILAR</p> <p>Modelo/versão: Estabilizador</p>			
49.443.603/0001-57 - B & B COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	Sim	R\$ 6.999,9900	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: SMS Power Vision</p> <p>Modelo/versão: NG 3000VA Bivolt 115- 27747</p>			
31.368.843/0001-79 - CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO	Sim	R\$ 4.500,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: SMS</p> <p>Modelo/versão: POWER VISION NG 3000VA</p>			
08.062.619/0001-32 - CITTA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 4.500,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: DVS Modelo/versão: DVS</p>			
40.269.164/0001-33 - COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA	Sim	R\$ 4.326,8000	
<p>Descrição detalhada: Nobreak Apc Back Ups 2200va/1360w Senoidal Bivolt Saída 127v</p> <p>Marca/Fabricante: Nobreak Apc Back Ups 2200va/1360w Senoidal Modelo/versão: Nobreak Apc Back Ups</p>			
17.839.055/0001-92 - ESTRUTTOS LTDA	Sim	R\$ 5.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: APC ou Similar Modelo/versão: APC ou Similar</p>			
38.495.652/0001-17 - FELIPE MARQUES RIBEIRO 05927590160	Sim	R\$ 8.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: ESTABILIZADOR TENSÃO Modelo/versão: ESTABILIZADOR TENSÃO</p>			
29.832.182/0001-49 - INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDA	Sim	R\$ 4.330,0000	
<p>Descrição detalhada: Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line</p> <p>Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~</p> <p>Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM</p> <p>Conexão de entrada: Plugue NBR 14136</p> <p>Tempo de autonomia (máximo): 3h expansível até 17h para computador on board + monitor LED 15,6"</p> <p>Estabilizador Interno: Sim</p> <p>Formato: Torre</p> <p>Autodiagnóstico de bateria: Sim</p> <p>Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash</p> <p>Autoteste: Sim</p> <p>DC Start: Sim</p> <p>Sinalizações: Leds que indicam as principais condições de operação do nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria).</p> <p>Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários</p> <p>Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL): Sim</p> <p>Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; Surto de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por degrau</p> <p>Potência: 3000 VA</p> <p>Tensão saída: 115V~</p>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Fator de potência de saída: 0.62 Conexão de saída: 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20A) Expansão de autonomia: Sim Filtro de Linha: Sim Fusível: Fusível rearmável Battery Saver: Sim Função TRUE RMS: Sim Recarregador Strong Charger: Sim Circuito desmagnetizador: Sim Alarme Audiovisual: Sim Função Mute: Sim Gerenciamento: Portas de comunicação USB e RS232 (cabo USB incluso). Acessório SNMP/HTTP opcional. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador e inversor; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor Garantia: 12 meses</p>			
Marca/Fabricante: POWER VISION		Modelo/versão: NG 3000VA	
33.566.304/0001-70 - J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS	Sim	R\$ 4.500,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada Marca/Fabricante: RAGTECH Modelo/versão: RAGTECH</p>			
40.273.957/0001-26 - J L SILVA - COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 4.500,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada Marca/Fabricante: COMPATIVEL Modelo/versão: COMPATIVEL</p>			
47.114.532/0001-13 - LUCIANO OSORIO DE SOUSA 02056665158	Sim	R\$ 7.000.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada Marca/Fabricante: Nobreak 3.000VA Modelo/versão: 12 TOMADAS</p>			
30.870.355/0001-00 - M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 4.600,0000	
<p>Descrição detalhada: sms Marca/Fabricante: sms Modelo/versão: sms</p>			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
30.814.518/0001-20 - MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA	Sim	R\$ 100.000,0000	
<p>Descrição detalhada: 1</p> <p>Marca/Fabricante: TAMBASA OU SIMILAR</p> <p>Modelo/versão: TAMBASA OU SIMILAR</p>			
47.887.677/0001-57 - PH - COMERCIO, LICITACOES E NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	Sim	R\$ 4.700,0000	
<p>Descrição detalhada: Conforme solicitado o modelo possui uma potência de 3000VA entrada bivolt com saída 115V, ele possui 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20A);</p> <ul style="list-style-type: none"> › Monovolt com entrada e saída 220V~ (sufixo S). › Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~ (sufixo Bi). › Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. › Filtro de linha interno. › Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída. › Autoteste: ao ser ligado, o UPS testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias. › Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. › Recarga automática das baterias. › Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. › Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). › Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do UPS. Indicada principalmente para redes instáveis. › Compatível com o software de gerenciamento de energia SMS Power View. › Função Battery Saver. › Permite ligar até 2 módulos de bateria externa. <p>Marca/Fabricante: SMS POWER VISION</p> <p>Modelo/versão: modelo 27747</p>			
06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Sim	R\$ 4.503,6100	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: uselimp.com.br NACIONAL SMS </p> <p>Modelo/versão: uselimp.com.br NACIONAL</p>			
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 4.452,2400	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: SMS/TS-Shara/Similar Modelo/versão: 3kva</p>			
47.825.151/0001-42 - ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER	Sim	R\$ 4.503,6000	Proposta adjudicada
<p>Descrição detalhada: CFTR</p> <p>Marca/Fabricante: CFTR Modelo/versão: CFTR</p>			
45.125.667/0001-59 - SJT COMERCIO LTDA	Sim	R\$ 50.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: ts shara Modelo/versão: ts shara</p>			
33.275.120/0001-50 - SUPER LICITE LICITACOES LTDA	Sim	R\$ 9.000,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: SMS/similar Modelo/versão: Estabilizador Tensão Tensão</p>			
40.822.798/0001-71 - V. S. DA SILVA	Sim	R\$ 4.500,0000	
<p>Descrição detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada</p> <p>Marca/Fabricante: SMS Modelo/versão: POWER VISION II 3000VA</p>			
45.098.044/0001-34 - VERSATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 4.505,0000	
<p>Descrição detalhada: nobreak para datacenter</p> <p>Potencia 3.000 VA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo bivolt automático: entrada 115-127/220V~ com saída 115V~. - Saída para bateria externa. - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao UPS. - Estabilizadora e filtro de linha internos . 			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
- 10 tomadas de saída padrão NBR 14136 sendo (6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20A)/ 1 tomada de entrada 20A. - 6 Níveis de proteção: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por grau. - Controle e o monitoramento remoto do nobreak via internet. Marca/Fabricante: RAGTECH			
		Modelo/versão: RAGTECH	

Lances do Item 1

19/04/2023 10:05:20	41.445.037/0001-00	R\$ 4.200,0000
19/04/2023 14:06:13	30.814.518/0001-20	R\$ 10.000,0000
19/04/2023 15:53:13	47.825.151/0001-42	R\$ 4.158,0000
19/04/2023 15:56:18	44.812.602/0001-19	R\$ 10.889,9900
19/04/2023 15:57:02	33.566.304/0001-70	R\$ 4.100,0000
19/04/2023 15:57:14	33.566.304/0001-70	R\$ 4.000,0000
19/04/2023 15:58:34	33.275.120/0001-50	R\$ 4.428,0000
19/04/2023 15:58:59	49.012.603/0001-00	R\$ 3.960,0000
19/04/2023 15:59:23	45.125.667/0001-59	R\$ 3.920,4000
19/04/2023 15:59:25	49.012.603/0001-00	R\$ 3.842,3880
19/04/2023 15:59:26	45.125.667/0001-59	R\$ 3.803,9600
19/04/2023 15:59:30	34.213.521/0001-49	R\$ 3.765,9200
19/04/2023 15:59:30	47.825.151/0001-42	R\$ 3.728,2600
19/04/2023 15:59:31	34.213.521/0001-49	R\$ 3.690,9700
19/04/2023 15:59:31	47.825.151/0001-42	R\$ 3.654,0600
19/04/2023 15:59:31	34.213.521/0001-49	R\$ 3.617,5100
19/04/2023 15:59:32	47.825.151/0001-42	R\$ 3.581,3300
19/04/2023 15:59:32	34.213.521/0001-49	R\$ 3.545,5100
19/04/2023 15:59:33	47.825.151/0001-42	R\$ 3.510,0500
19/04/2023 15:59:33	49.012.603/0001-00	R\$ 3.800,0000
19/04/2023 15:59:33	34.213.521/0001-49	R\$ 3.474,9400
19/04/2023 15:59:34	47.825.151/0001-42	R\$ 3.440,1900
19/04/2023 15:59:34	34.213.521/0001-49	R\$ 3.405,7800
19/04/2023 15:59:35	47.825.151/0001-42	R\$ 3.371,7200
19/04/2023 15:59:45	34.213.521/0001-49	R\$ 3.338,0000
19/04/2023 15:59:45	45.125.667/0001-59	R\$ 3.765,9204
19/04/2023 15:59:45	27.813.226/0001-68	R\$ 4.455,0000
19/04/2023 15:59:45	31.368.843/0001-79	R\$ 3.700,0000
19/04/2023 15:59:46	47.825.151/0001-42	R\$ 3.304,6200
19/04/2023 15:59:48	34.213.521/0001-49	R\$ 3.271,5700
19/04/2023 15:59:48	47.825.151/0001-42	R\$ 3.238,8500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/04/2023 15:59:48	34.213.521/0001-49	R\$ 3.206,4600
19/04/2023 15:59:48	45.125.667/0001-59	R\$ 3.699,9900
19/04/2023 15:59:48	47.825.151/0001-42	R\$ 3.174,3900
19/04/2023 15:59:54	49.443.603/0001-57	R\$ 4.589,9000
19/04/2023 15:59:57	44.812.602/0001-19	R\$ 4.199,9900

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	19/04/2023 16:00:05	O item 1 teve empate real para os valores 4.500,0000 e 4.503,6100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/04/2023 16:00:05	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 47.825.151/0001-42	19/04/2023 16:01:23	Boa tarde!
Sistema para o participante 47.825.151/0001-42	19/04/2023 16:01:46	Poderia enviar a proposta por anexo?
Sistema para o participante 47.825.151/0001-42	19/04/2023 16:02:58	Sr. Fornecedor ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER, CNPJ 47.825.151/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 19/04/2023. Justificativa: Proposta formal com detalhes do objeto, data de entrega, etc....
pelo participante 47.825.151/0001-42	19/04/2023 16:30:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:34 de 19/04/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER, CNPJ 47.825.151/0001-42.
Sistema para o participante 47.825.151/0001-42	19/04/2023 16:36:24	Não estou conseguindo fazer o download, Pode enviar a proposta para o e-mail: licitacao@causc.gov.br
Sistema para o participante 47.825.151/0001-42	19/04/2023 16:50:20	Boa tarde! Devido ao problema no sistema que impede de fazer o download de anexos, solicito que envie sua proposta formal para o e-mail licitacao@causc.gov.br até amanhã, 20/04/2023, 12h. Os valores e as classificações da dispensa eletrônica serão respeitados. Obrigado!
Sistema para o participante 34.213.521/0001-49	19/04/2023 16:51:21	Boa tarde! Devido ao problema no sistema que impede de fazer o download de anexos, solicito que envie sua proposta formal para o e-mail licitacao@causc.gov.br até amanhã, 20/04/2023, 12h. Os valores e as classificações da dispensa eletrônica serão respeitados. Obrigado!
Sistema para o participante 45.125.667/0001-59	19/04/2023 16:51:33	Boa tarde! Devido ao problema no sistema que impede de fazer o download de anexos, solicito que envie sua proposta formal para o e-mail licitacao@causc.gov.br até amanhã, 20/04/2023, 12h. Os valores e as classificações da dispensa eletrônica serão respeitados. Obrigado!
Sistema para o participante 31.368.843	19/04/2023 16:51:39	Boa tarde! Devido ao problema no sistema que impede de fazer o download de anexos, solicito que envie sua proposta formal para o e-mail licitacao@causc.gov.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-79		br até amanhã, 20/04/2023, 12h. Os valores e as classificações da dispensa eletrônica serão respeitados. Obrigado!
Sistema para o participante 49.012.603/0001-00	19/04/2023 16:51:46	Boa tarde! Devido ao problema no sistema que impede de fazer o download de anexos, solicito que envie sua proposta formal para o e-mail licitacao@causc.gov.br até amanhã, 20/04/2023, 12h. Os valores e as classificações da dispensa eletrônica serão respeitados. Obrigado!
pelo participante 47.825.151/0001-42	20/04/2023 09:04:34	Bom dia! Já enviamos.
pelo participante 45.125.667/0001-59	20/04/2023 17:41:42	Boa noite, gostaria de solicitar um prazo ate a próxima segunda 24/05/2023, para envio da proposta, pois nosso sistema esta com instabilidades
Sistema para o participante 45.125.667/0001-59	24/04/2023 11:11:05	Bom dia! Aceitamos a proposta do primeiro colocado. Caso ocorra algum problema na compra, entraremos em contato com os demais participantes em ordem de classificação. Obrigado!

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/04/2023 16:00:05	Item com etapa aberta encerrada.
19/04/2023 16:00:05	Item teve empate real para os valores 4.500,0000 e 4.503,6100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
19/04/2023 16:00:05	Item encerrado para lances.
19/04/2023 16:02:58	Fornecedor ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER, CNPJ 47.825.151/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/04/2023 17:00:00. Motivo: Proposta formal com detalhes do objeto, data de entrega, etc....
19/04/2023 16:30:34	Fornecedor ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER, CNPJ 47.825.151/0001-42 finalizou o envio de anexo.
20/04/2023 09:31:00	Fornecedor ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER, CNPJ 47.825.151/0001-42 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.174,3900. Motivo: Primeira colocada na dispensa eletrônica.
20/04/2023 09:36:43	Fornecedor ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER, CNPJ 47.825.151/0001-42 foi habilitado.
09/05/2023 16:44:33	Fornecedor ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER, CNPJ 47.825.151/0001-42 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.174,3900.
09/05/2023 16:44:35	Item homologado.

Mensagens do chat da modalidade de Dispensa 3/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
-------------	-----------------	----------

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	19/04/2023 10:00:08	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2023 16:00:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/04/2023 16:48:03	Devido ao problema no sistema que impede de fazer o download de anexos, solicitarei aos 5 primeiros colocados que enviem suas propostas formais para o e-mail licitacao@causc.gov.br até amanhã, 20/04/2023, 12h. Os valores e as classificações da dispensa eletrônica serão respeitados.

Eventos da modalidade de Dispensa 3/2023

Data/Hora	Descrição
19/04/2023 10:00:08	Abertura da sessão pública
19/04/2023 16:00:20	Início da etapa de julgamento de propostas